



### Hangcha Europe GmbH

Mariechen-Graulich-Straße 12a,  
65439 Flörsheim am Main,  
Germany

Administration  
Tel: 0049-61453769188  
E-mail: admin@hangchaeurope.com

Sales Management  
Thomas Dittrich  
Mob: 0049-16096548808  
E-mail: thomas.dittrich@hangchaeurope.com

Technical Support  
Thomas Pannke  
Mob: 0049-01759284213  
E-mail: thomas.pannke@hangchaeurope.com

www.hangchaeurope.com



Folgen Sie uns auf  
Instagram



Folgen Sie uns auf  
Facebook



Folgen Sie uns auf  
YouTube



"Hangcha Forklift"  
App herunterladen



ISO14001  
ISO14001:2015



ISO9001  
ISO9001:2015



HANGCHA trucks conform  
to the European Safety  
Requirements.

2024 VERSION / COPYRIGHT 2024/02

HANGCHA Group Co., LTD behält sich das Recht vor, Änderungen bezgl. Farbe, Spezifikationen, Ausstattung und sonstige Details, dierer Bröschüre ohne Vorankündigung vorzunehmen. Fahrzeugfarben können von den Farben in dieser Brochure abweichen.

# Kommissionierhilfe Serie A

Traglast 215 kg



Die Welt von Hangcha





# KOMMISSIONIERHILFE SERIE A

In kleineren Lagern, Apotheken, im Supermarkt oder Labor wird oft kein kompletter Kommissionierer benötigt. Gerade unter beengten Verhältnissen erweist sich hier die Kommissionierhilfe als besonders praktisch, da sie auch in engen Gängen und an unübersichtlichen Ecken gut zurechtkommt. An Sicherheit und bequemer Bedienbarkeit wurde selbstverständlich nicht gespart.



LAGER



SUPERMARKT



LABOR

## Zuverlässiges Gesamtkonzept

- / Der Mast besteht aus hochfestem Stahl.
- / Keine losen Kabel. Alle elektrischen Elemente sind sicher eingefasst.
- / Schalter, Anschlüsse und Instrumente stammen von Markenherstellern.

## Starke Ausstattung

- / Umweltfreundliche energiesparende Lithium-Ionen-Batterie im Lieferumfang enthalten.
- / Integriertes Ladegerät zur schnellen Aufladung.
- / Vertikale Verstellung von Lasttablett und Plattform sowohl elektrisch als auch manuell möglich.
- / Wartungsfreier bürstenloser Fahrmotor mit guter Beschleunigung und niedriger Wärmeentwicklung.



Präzise und effiziente Steuerung  
CAN-BUS zur Kommunikation vorhanden.





# PRAKTISCH/SOLIDE/ SMART



## SICHERHEIT VEREINT IN EINEM KOMPAKTEN DESIGN

### Bequeme Bedienung

- / Gepufferte Auf- und Abwärtsfahrt.
- / Auf Wunsch zusätzliches Tablett, bequem und einfach elektrisch anzuheben.
- / Pedal- und Türpads in mehreren Ebenen zur ermüdungsfreien Bedienung.
- / Die Multifunktionsanzeige bietet eine deutliche Wiedergabe der Fahrzeuginformationen nebst Modusauswahl und Anzeige der Radposition.



Kontaktschalter rechte und linke Hand



Blinkleuchten vorne und hinten

### Sicherheit

- / Kontaktsensoren an der rechten und linken Handposition und am Pedal stellen die korrekte Fahrerposition sicher.
- / Neigungssensor und Kontaktschalter am Geländer zur größtmöglichen Sicherheit.
- / Die Fahrgeschwindigkeit ist der Hubhöhe angepasst und wird dementsprechend überwacht.
- / An Ecken wird die Geschwindigkeit selbsttätig abgesenkt – ruhiges und sicheres Wenden.
- / Notabsenkung von der Rückseite des Fahrzeugs aus.
- / Unfällen mit umhergehendem Personal wird vorgebeugt durch abgerundete Ecken und Blinklichtern vorne und hinten.

## Reduzierter Wartungsaufwand

- / Bürstenloser wartungsfreier Wechselstrommotor.
- / Wartung vereinfacht durch Selbstdiagnose.
- / Alle Komponenten sitzen vorne, so dass nach dem Öffnen der Haube unmittelbar Zugang besteht.



Vorne am Fahrzeug sitzt ein Fach mit Sonderfunktionen zum Anheben der Plattform und zum Lösen der Bremsen, was die Wartungsarbeiten erleichtert.

## Zubehör

- / Blinklicht
- / Warnleuchte
- / Seitliche Rollen
- / Elektrische Hubpalette
- / Rückwärtiges Polster



## Spezifikation Kommissionierhilfe Serie A

Hauptmerkmale	1.1	Hersteller	HANGCHA GROUP CO., LTD.	
	1.2	Modell	CJD02-AMC1-M11*	
	1.5	Traglast Tablett	Q1(kg)	100
		Traglast Ladedeck	Q2(kg)	115
		Traglast Standplattform	Q3(kg)	135
1.9	Radstand	y(mm)	1026	
Gewicht	2.1	Einsatzgewicht	kg	600
Reifen, Chassis	3.1	Reifen (Vollgummi, superelastisch, Luftreifen, Polyurethan)	Polyurethan	
	3.2	Reifengröße vorne	mm	Ø210×83
	3.3	Reifengröße hinten	mm	Ø280×60
	3.5	Räder, Anzahl vorne / hinten (x= angetrieben)		1x, /2
Abmessungen	4.2	Höhe, Hubgerüst abgesenkt	h1(mm)	1414
	4.4	Hub	h3(mm)	2995
	4.5	Höhe, Hubgerüst ausgefahren	h4(mm)	4409
	4.8	Sitzhöhe/Standhöhe	h7(mm)	300
	4.19	Gesamtlänge	l(mm)	1525
	4.21	Gesamtbreite	b1/b2(mm)	750/750
	4.31	Bodenfreiheit, Mittelpunkt Radstand	m2(mm)	40
4.35	Wendekreis	Wa(mm)	1210	
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit beladen, unbeladen	km/h	8/8
	5.2	Hubgeschwindigkeit beladen, unbeladen	mm/s	260/300
	5.3	Absenkgeschwindigkeit beladen, unbeladen	mm/s	250/250
	5.7	Steigfähigkeit beladen, unbeladen	%	5
	5.10	Betriebsbremse		Elektromagnetisch
Maschine	6.1	Leistung Antriebsmotor S2 60 min	kw	0.65
	6.2	Leistung Hubmotor bei S3 15%	kw	2.2
	6.4	Batteriespannung / Nominal K3, Wartungsfrei	V/Ah	24/125
		Batterietyp		Lithium
Sonstige Daten	10.7	Schalldruckpegel bei Fahrersitz	dB(A)	68

Hinweis: \* CE-Modell

